

Hoja de datos de seguridad del material



Zep, Inc.
1310 Seaboard Industrial Blvd.
Atlanta, GA 30318
1-877-I-BUY-ZEP (428-9937)
www.zep.com

Sección 1. Identificación del producto y de la compañía

Nombre del producto FAST GASKET - BLACK

Uso del producto Adhesivo / Selladores

Código del producto 1433

Fecha de emisión 10/20/10 **Sustituya** 01/27/10

Números de teléfono de emergencia

Por la Información de la Hoja de Datos de seguridad del material:

Compliance Services 1-877-I-BUY-ZEP (428-9937)

Por la Emergencia Medica

(877) 541-2016 Toll Free - All Calls Recorded

Por una Emergencia del Transporte

CHEMTREC: (800) 424-9300 - Gratis - Se graba

Todas las llamadas

En el Distrito de Columbia (202) 483-7616

Preparada por

Compliance Services
1420 Seaboard Industrial Blvd.
Atlanta, GA 30318


Fecha de impresion: 10/20/10

Sección 2. Identificación de los riesgos

Visión general de la Emergencia

*Hazard Determination System (HDS): Health, Flammability, Reactivity

PRECAUCIÓN



PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN OCULAR Y DÉRMICA.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

NOTA: Los datos de MSDS pertenecen al producto entregado en container(s) original. El riesgo de efectos de salud adversos es disminuido siguiendo todas las medidas de seguridad prescritas, incluyendo el uso apropiado de equipo protector personal.

Efectos agudos

Vías de absorción

No aplicable

Ojos

Provoca irritación en los ojos. La inflamación de los ojos está caracterizada por enrojecimiento, lagrimeo y picor.

Piel

El contacto prolongado o repetido puede reseca la piel y causar irritación.

Inhalación

Material irritante para las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores.

Ingestión

Puede ser nocivo si se ingiere. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal y diarrea.

Efectos crónicos

No se conocen efectos crónicos por la exposición.

Carcinogenicidad

Ingredientes: No está en lista como carcinógeno por OSHA, NTP o IARC.

Nombre de producto o ingrediente

ACGIH

IARP

EPA

NIOSH

NTP

OSHA

Ninguno.

Vea la seccion 11 para la informacion Toxicologica

Sección 3. Composición e información sobre los ingredientes

Name of Hazardous Ingredients

Número CAS

% by Weight

MINERAL OIL; Hydrotreated middle petroleum distillates

64742-46-7

5 - 15

SILICA, AMORPHOUS; Diatomaceous Earth; Silicon Dioxide

7631-86-9

5 - 15

ETHYLTRIACETOXYLANE, acetoxy silane

17689-77-9

1 - 5

Sección 4. Primeros auxilios

Contacto con los ojos

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Obtenga atención médica si se produce irritación.

Contacto con la piel

Lave el área afectada con jabón ó detergente suave y agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Obtenga atención médica si se desarrolla irritación.

Inhalación


Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Ingestión

No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si se han ingerido cantidades potencialmente peligrosas de este material, llame a un médico inmediatamente.

Sección 5. Medidas de extinción de incendios

National Fire Protection Association (Estados Unidos)

**Punto de inflamación** Vaso cerrado: 100°C (212°F)**Límites inflamables** No aplicable.**Inflamabilidad** Contiene a inflamable hidrofluorocarburo propulsor**Riesgo de incendio** CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No perforar el recipiente, ni lanzarlo al fuego, ni almacenarlo a temperaturas que excedan 120°F ni exponerlo directamente al sol.**Procedimientos de la lucha contra el fuego** Utilizar polvo químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma (neblina).**Sección 6. Medidas a tomar en el transcurso de derrames accidentales****Derrame Ordenar** Derrames mayores son poco probables debido al empacamiento. Riesgo de resbalarse en producto derramado. Los derrames pequeños se pueden limpiar con un absorbente y colocar en envases secos para su posterior desecho.**Sección 7. Manejo y almacenaje****Manipulación** Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Evítese el contacto con los ojos. Evite el contacto prolongado con ojos, piel y ropa. Lávese completamente después del manejo.**Almacenamiento** Conservar de acuerdo con las normas locales. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Proteger de la humedad. Almacénese en el siguiente rango de temperatura: 40°F - 120°F (4.4°C - 49°C). Manténgase fuera del alcance de los niños.**Sección 8. Controles de la exposición/Protección Personal****Nombre del producto**

MINERAL OIL; Hydrotreated middle petroleum distillates

SILICA, AMORPHOUS; Diatomaceous Earth; Silicon Dioxide

ETHYLTRIACETOXSILANE, acetoxy silane

Límites de exposición**ACGIH TLV (Estados Unidos).**TWA: 5 mg/m³ 8 hora(s). Estado: Nieblas**OSHA PEL (Estados Unidos).**TWA: 5 mg/m³ 8 hora(s). Estado: Nieblas**ACGIH TLV (Estados Unidos).**: 0.1 mg/m³**ACGIH TLV (Estados Unidos).**

TWA: 10 ppm 8 hora(s). Estado: (for acetic acid only)

OSHA PEL 1989 (Estados Unidos).

TWA: 10 ppm 8 hora(s). Estado: (for acetic acid only)

Equipo Protector Personal**Ojos** Gafas de seguridad.**Cuerpo** Para manipulación prolongada o repetida, utilice guantes del siguiente tipo: Neoprene or Nitrile**Respiratoria** No se necesita protección respiratoria bajo condiciones normales de uso. Usar con ventilación adecuada.**Sección 9. Propiedades físicas y químicas****Estado físico** Sólido. [Pasta.]**pH** No aplicable**Punto de ebullición** No disponible.**Peso específico** 1.04**Solubilidad** Prácticamente Insoluble**Color** Negro.**Olor** Ácido acético.**Presión de vapor** No determinado.**Densidad de vapor** No disponible.**Índice de evaporación** No determinado.**VOC (Consumidor)** 0 (g/l)

Sección 10. Datos sobre la estabilidad y la reactividad

Estabilidad y reactividad El producto es estable.
Incompatibility Ligeramente reactivo a reactivo con agentes oxidantes
Polimerización peligrosa No se producirá.
Productos de descomposición peligrosos La descomposición térmica del producto puede producir vapores tóxicos de óxidos de carbono (CO, CO₂) y formaldehído. Desprende ácido acético en la presencia de humedad.

Sección 11. Información toxicológica

Toxicidad aguda

Sección 12. Información sobre la ecología

Efectos ambientales No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ecotoxicidad acuática

No disponible.

Sección 13. Consideraciones en el momento de la eliminación

Información sobre los desechos

Los desperdicios deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y de control ambiental local.

Corriente de desperdicio No es un desecho peligroso

Sección 14. Información sobre el transporte

Información reglamentaria	Número ONU	Nombre de envío adecuado	Clases	GE*	Etiqueta
Clasificación DOT		Artículo de consumidor	ORM-D	-	
Clase IMDG	1950	Aerosols, non-flammable	2.2	-	

NOTA: La clasificación de DOT aplica a la mayor parte de los tamaños de los paquetes. Para clasificaciones de un tamaño específico del recipiente o para excepciones de tamaño, refiérase a la Poliza de Embarque con su cargamento.

GE* : Grupo de embalaje

Sección 15. Informaciones reglamentarias

Regulaciones Federales de EUA

SARA 313 notificación de emisión de sustancias químicas tóxicas:

Nombre del producto

No se encontraron productos.

Acta de limpieza del agua (CWA) 307: No se encontraron productos.

Acta de limpieza del agua (CWA) 311: No se encontraron productos.

Acta de limpieza del aire (CAA) 112 sustancias tóxicas reguladas: No se encontraron productos.

Todos los componentes de este producto están listados o están exentos de la lista de inventario TSCA.

Reglamentaciones estatales

California Prop 65 No se encontraron productos.

Código del 1433 producto	Hoja de datos de seguridad del material	Nombre del FAST GASKET - BLACK Producto
-----------------------------	---	--

Sección 16. Datos complementarios

A nuestro leal saber y entender, la información aquí contenida es exacta. No obstante, ni el proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.

*NOTE: Hazard Determination System (HDS) ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although these ratings are not required on MSDSs under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HDS ratings are to be used with a fully implemented program to relay the meanings of this scale.